





Omega UM v3 3K-24	Características Principales
   	<ul style="list-style-type: none"> • Panel de pantalla LCD. • Módulo de control LCD desmontable con varias opciones de conexión. • Interfaz Bluetooth integrada con la aplicación Android. • Puerto de comunicación reservado (RS-485, CAN-BUS o RS-232) para el BMS. • Admite la función "USB on-the-Go". • La ecualización de la batería amplía su ciclo de vida. • Inversor autónomo. • Pantalla LCD de fácil uso. • Ventilador reemplazable.

MODELO	Omega UM v3 3K-24
Potencia Nominal	3000 VA / 3000 W
ENTRADA	
Voltaje	230 VAC
Rango de Voltaje Seleccionable	170 - 280 VAC (Para Ordenadores Personales); 90 - 280 VAC (Para Electrodomésticos)
Rango de Frecuencia	50 / 60 Hz (Detección automática)
SALIDA	
Regulación de Voltaje de CA (Modo de Batería)	230 VAC ± 5%
Potencia de Sobretenión	6000 VA
Eficiencia (Pico)	90 ~ 93%
Tiempo de Transferencia	15 ms (Para Ordenadores Personales); 20 ms (Para Electrodomésticos)
Forma de Onda	Onda sinusoidal pura
BATERÍA	
Voltaje de la Batería	24 VDC
Voltaje de Carga Flotante	27 VDC
Protección contra Sobrecargas	33 VDC
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR CA	
Tipo de Cargador Solar	MPPT
Tensión Máx. de Circuito Abierto de la Matriz Fotovoltaica	500 VDC
Potencia Máxima de Matriz Fotovoltaica	4000 W
Rango MPPT - Voltaje de Funcionamiento	120 ~ 450 VDC
Tensión Mínima Requerida de Arranque	180 VDC
Corriente Máxima de Carga Solar	100 A
Corriente Máxima de Carga de CA	100 A
Corriente de Carga Máxima	100 A
FÍSICO	
Dimensiones, Longitud x Anchura x Altura (mm)	115 x 300 x 400
Peso Neto (kg)	9
Puerto de Comunicación	USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Contacto en seco
ENTORNO OPERATIVO	
Humedad	5% a 95% de Humedad Relativa (Sin condensación)
Temperatura de Funcionamiento	-10°C hasta 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-15°C hasta 60°C

Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

