

Cargador 7KW-CA

MONTAJE EN PARED



Características

- Toma de doble tipo 2 montada en pared con salida monofásica por enchufe que proporciona velocidades de carga de hasta 7 kW.
- Proporciona una potencia de 7 kW a 32 A monofásico.
- Contiene enchufes tipo 2 modo 3.
- Adecuado para todos los vehículos eléctricos.
- Acceso RFID, LED de indicación estática.
- Sistema de comunicación integrado compatible con OCPP.
- Estas unidades inteligentes se gestionan de forma remota a través del acceso Ethernet a Internet u servicio OCPP para funcionar.
- Ideal para ubicaciones comerciales, como aparcamientos, parques comerciales y empresariales, hoteles y depósitos de flotas.
- Normalmente se encuentra en un lugar de trabajo o en la calle.

Especificaciones Técnicas

Voltaje de Entrada (CA)	230 V
Corriente de Entrada Máxima	32 A
Salida de Carga CA	7 kW
Enchufes de Salida	Toma tipo 2 y cable tipo 2 con enchufe
Protección Ambiental	IP54
Temperatura de Funcionamiento	-20°C hasta 50°C
Humedad de Funcionamiento	To 95% RH Sin condensación
OCPP	OCPP 1.6
Montaje	En pared
Indicación de Estado	Indicador de estado LED, pantalla LCD
Cumplimiento Eléctrico del Enchufe	IEC 62196-2
Cumplimiento Ambiental	IP55 Protegido
Protección contra la Sobretensión	Si
Protección contra Fugas de Tierra	Si
Lector PRID	Si